Toimivusdeklaratsioon

Nr. EE-002-DOP-01-11-26

1. Tootetuubi kordumatu identifitseerimiskood:

Schiedel Isokern EM korstnasüsteem
EN 1858:2008 +A1:2011

2 Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 loike 4 kohaselt:

Tootja tunnus{ed):

Isokern EM

Tähistus 1	T400 N1 D 3 G (00)
Tähistus 2	T450 N1 D 3 G (20)
Tähistus 3	T600 N1 D 3 G (50)

3. Tootja pool! ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskolas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Põlemissaaduste juhtimiseks kütteseadmest väliskeskkonda

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:

Schiedel Skorstene A/5
Industrivej 23
DK-7470 Karup

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Fiamma OÜ
Vahe tee 5,
Loo 74201

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja vastavustõendamise süsteem vastavalt lisale V:

Süsteem 2+

7. Teavitatud asutus TUV SOD sertifikaadiga Nr. 0036 on teostanud esmase tehase ja tootmiskontrolli ülevaatuse ning teostab tehase ja tootmiskontrolli pidevat jälgimist, hindamist ning vastavustõendamist. Teavitatud asutus

TUV SUD Industrie GmbH Ridlerstrasse 65
D - 80339 München

on valjastanud sertifikaadi nr. 0036CPD90219 001

8. Deklareeritud toimivus

Pohinaitajad ja EN 1858 vastavad punktid	Toimivus	Harmoneeritud tehniline dokumentatsioon
Survetugevus Tuulekoormuse kindlus	Tähistus(ed) 1, 2 ja 3: max kõrgus 26,25 m Tähistus(ed) 1, 2 ja 3: katusepealse osa max kõrgus (kõige ülemisest toest) 2 m	**EN 1858: 2008 + A1:2011**
Tahmapõlengu kindlus	Tähistus 1: G- 0 mm (min 20mm) Tähistus 2: G - 20 mm Tähistus 3: G - 50 mm	
Termiline toimivus normaaltootingimustel:	Tähistus 1: T400 Tähistus 2: T450 Tähistus 3: T600	
Tulekindlus Tulekindluse **klass** Väliselt välisele	**A1** Toimivusnäitajad pole maaratud	
Gaasitihedus/lekkekindlus	Tähistus(ed) 1, 2 ja 3: N1	
Korstnamoodulite, tarvikute ja vihmamütside voolutakistus	Tähistus(ed) 1, 2 ja 3: 3,0 mm	
Soojatakistus	0,354m2 KJW (200°c)	
Vastupidavus Korrosioonikindluseklass Korstnapuhkimisele/abrasioonile Kondensaadikindlus	3 Vastab nõuetele, test läbitud Tähistus(ed) 1, 2 ja 3: D, kuivad tingimused	

9. Punktides 1 ja 2 maaratud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusnäitajatele.

Käesolev vormistatud toimivusdeklaratsioon kuulub punktis 4 märgitud tootja ainuvastutuse alla.

Tootja poolt ja eest allkirjastaja:

Ahti Danil
Juhatuse liige

Tallinn, 02.11.2026

(allkiri)